



H200



HYUNDAI
Camiones & Buses

H200

Especificaciones técnicas



CAPACIDADES

		Sencillo	
Rodado Trasero			
Peso Bruto Vehicular	Homologado	Técnico	
kg	3,840	4,400	
lb	8,466	9,700	
Capacidad de Eje			
Delantero kg	1,820	2,400	
Delantero lb	4,012	4,629	
Trasero kg	2,020	2,300	
Trasero lb	4,453	5,070	
Peso Chasis-Cabina		Homologado	Técnico
Delantero kg	1,280	1,280	
Delantero lb	2,822		
Trasero kg	690	690	
Trasero lb	1,521		
Peso Vehicular			
Total kg	1,970	1,970	
Total lb	4,343		
Capacidad de Carga		Homologado	Técnico
kg	1,870	2,430	
lb	4,122	5,357	
Distancia entre Ejes			
mm	2,850		
plg	112.00		

MOTOR

Modelo	D4CB (A2.5)
Emisión	EURO ES
Tipo	Intercooler turbo EGR
Número de Cilindros	4 en línea
Diámetro por Carrera (mm)	91 x 96
Cilindrada (cc)	2,497
Potencia Salida (hp@rpm)	136@3800
Torque Máximo (lb-pie@rpm)	217@1500

DIMENSIONES

		mm	plg
AW	Entrevía Delantera	1,500.0	59.05
BBC	Defensa Del. a Resp. Cabina	1,614.0	63.54
BOC	Entre Cabina y Caja	101.0	3.98
BW	Ancho Eje Trasero	1,870.0	73.62
CA	Respaldo Cabina a Eje Tras.	2,325.0	91.54
CE	Respaldo Cabina a Fin Chasis	3,580.0	140.94
CW	Entrevía Trasera	1,270.0	50.00
FH	Altura Chasis	783.0	30.82
FOH	Volado Delantero	1,075.0	42.32
FW	Ancho Ext. Chasis	700.0	27.56
MC	Altura Mínima al Piso	160.0	6.30
OAH	Altura Total	2,150.0	84.65
OAL	Longitud Total	5,195.0	209.52
OAW	Ancho Cabina	1,760.0	69.29
ROH	Volado Trasero	1,250.0	50.00
WB	Dist. Entre Ejes	2,850.0	112.20

CABINA

Tipo	Abatible sobre motor
Número de Asientos	3

CHASIS

Embrague	
Tipo	Plato único seco con diafragma y control hidráulico
Tamaño (mm)	275
Transmisión Manual	
Relación de engranajes	1a: 5.181 2a: 2.865 3a: 1.593 4a: 1.000 5a: 0.739 Rev: 5.181
Engranaje Final	
Relación de engranajes	4.333
Freno	
Servicio	ABS Hidráulicos servo-asistidos por vacío
Auxiliar	Ahogador en escape
Estacionamiento	Tambor a la salida de la transmisión
Dirección	
Tipo	Hidráulica de tipo esférico de recirculación
Relación de engranajes	22.6
Eje	
Delantero	Tipo Elliot con amortiguadores
Trasero	De muelles tipo flotante
Suspensión	De muelles semielíptica
Bastidor	
Tipo escalera perfil en "C"	
Llantas	
Delanteras y Traseras	205/75R17.5
Alternador	12V-90A
Motor de Arranque	12V 2.2 kW
Capacidad tanque	65
Combustible (lt)	

